

NEO®

NEO DESIGN



PS NEO 180



PS Neo 180

PS Neo 180 D

PS Neo 180 R



3299M-A22180 ☒

3299M-A12180 ☒

3299M-A32180 ☒

3901M-A00100 ☒



61

01



NEO Therm




Neo Therm



3292M-A10100 ☒

3901M-A00110 ☒



01

41

42

43

44

61

NEW



NEO®

ledová oranžová

NEO®

ledová šedá

NEO®

ledová zelená

Technická data /Technical Data:	PS NEO 180	PS NEO 180 D	PS NEO 180 R
Max. spínaný výkon /Output power:	750 W 500 VA 350 VA 800 VA	40 + 450 W 40 + 250 W	3A max. cosφ>0.8
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz		
Spínací prvek /Switching element:	relé /relay	triac/triac	2×relé /2 relays
Jištění/Protection:	F4/1500A	F2,5/1500A	F3,15/1500A
Stupeň krytí/Covering:	IP 20		
Provozní teplota /Operating temperature:	-10 + +35 °C		
Připojovací svorky /Connecting terminals:	2,5 mm ²		

GB

INFRA PASSIVE SWITCHES PLANAR SENSING

PLANAR SENSING

PIR switches with the planar sensing characteristic are suitable for rooms with long corridors. The sensor is capable of sensing all of the 180° of the viewing angle. It is recommended to use wall-mounted PIR switches with the planar characteristic so that persons move perpendicularly to the sensor axis. To achieve a sufficient coverage in larger rooms, use appropriate combinations of ENIKA PIR switches.

Warning: Parallel connection is not possible for "D" versions.

CZ

PIR ROVINNÁ CHARAKTERISTIKA

ROVINNÁ CHARAKTERISTIKA

Rovinná charakteristika je vhodná pro použití v místnostech s protáhlým tvarem (chodby). Čidlo dokáže snímat celých 180°.

PIR spínač s touto charakteristikou je vhodný pro umístění na stěně, tak aby se osoby pohybovaly kolmo na osu snímače.

V případě rozměrnější místnosti je možné kombinovat více čidel, aby pokrytí bylo dostatečné.

Upozornění: Provedení „D“ nelze řadit paralelně.

Technická data /Technical Data:	Time Therm
Max. spínaný výkon/Output power:	8A max, cosφ 1 250 V AC
Napájení/Power Supply:	230 V/50 Hz
Spínací prvek/Switching element:	relé/relay
Stupeň krytí/Protection:	IP20
Provozní teplota/Operating temperature:	0 + +50 °C
Teplotní rozsah/Thermal range:	+13 + +27 °C
– pro funkci podlahového termostatu	+15 + +48 °C
Připojovací svorky /Connecting terminals:	2,5 mm ²

THERMOSTATS

THERMOSTATS Neo

This indoor thermostat with a temperature setting wheel provides an easy control of a heating system, connection of external sensor and setting of two temperature modes (day/night). Tango Therm is available in a version suitable for classical (wire) installations.

TERMOSTATY

TERMOSTATY Neo

Pokojový termostat s otočným kolečkem pro nastavení teploty umožňuje snadné ovládání topného systému, připojení podlahového čidla a nastavení dvou teplotních režimů (den/noc). Dodává se v provedení pro klasickou drátovou instalaci.