


Název (objednáací kód) »»



■ Récepteurs spéciaux (Récepteur verrouillage centralisé automobile)
Kit pour commande de verrouillage centralisé. Il est uniquement fabriqué en version code flottant. Il est équipé de plusieurs fonctions complémentaires – tel que le re verrouillage du véhicule lors de l'appui accidentel sur l'émetteur, la signalisation de la fermeture par les feux clignotants, la fermeture automatique des vitres, ...
Pour la commande, on utilise le plus souvent le récepteur Tx Key (2 pcs Tx Key font partie de la livraison).



■ Spezialempfänger (Empfänger für Fahrzeug - Zentralverriegelung)
Set zum Einbau in Fahrzeuge zur Steuerung der Zentralverriegelung. Nur in Fließcode-Ausführung. Viele Zusatzfunktionen wie z.B. erneutes Verriegeln des Fahrzeugs bei versehentlichem Betätigen der Fernbedienung, Signalisierung des Verriegelungsvorganges durch Blinkleuchten, automatisches Schließen der Fenster, usw.
Zur Bedienung werden am häufigsten die Tx Key - Sender verwendet. (Das Set enthält zwei Stück Tx Key).



■ Special receivers (Receiver of central locking of cars)
A set to be built-in into cars for control of central locking. It is produced with a floating code only. It is equipped with many additional functions, such as repeated locking of car with accidental pressing of the controller, signalling of locking with direction indicators, automatic closing of windows etc.
The control is mostly realised using the transmitter Tx Key (2 pcs of Tx Key are a part of the delivery).



Speciální přijímače: Rx Central H
Sada pro vestavbu do automobilu k řízení centrálního zamykání. Vyrábí se pouze v provedení s plovoucím kódem. Je vybaven mnoha doplňkovými funkcemi – např. opětovným uzamknutím vozu při náhodném stisku ovladače, signalizací zamykání směrovými světly, automatickým uzavřením oken, ...
K ovládání se používá nejčastěji vysílač Tx Key (2 ks Tx Key jsou součástí dodávky).

Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx Central H vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx Central H	5	5	5	5	5	5	x	x	x	x	x	x

Technická data/Technical data:	Rx Central H
Napájení/Power supply:	10 ÷ 15 V
Výstup-motory/Output-motors:	max. 15 A
Výstup-směrová světla/Output-side lights:	max. 10 A
Výstup-imobilizer/Output immobilizer:	max. 10 A
Výstup-zavírání oken/Output-Windows:	max. 0,5 A, délka pulsu cca 10 s
Klídkový odběr/:	max. 10 mA
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Provozní teplota/Operating temperature:	-30 ÷ +70 °C
Počet kódů/Number of codes:	2 ²⁴ + 2 ¹²
Max. počet kódů/Max. number of codes:	3
Svorky/Terminal block:	FASTON 6,3 × 0,8 mm

