


Název (objednací kód) »»




Récepteurs intégrables
Ce récepteur compact peut être directement intégré dans le coffret du volet roulant. Un confort d'utilisation est assuré en liaison avec un émetteur de la série Tx. Selon le mode de commande choisi, il est possible d'utiliser un émetteur type mural ou une télécommande de poche.

Einbau-Empfänger
Kompaktempfänger zum direkten Einbau in den Kasten von Außenjalousien. Der Bedienkomfort wird durch die Kombinationsfähigkeit mit allen Sendern der Bauserie Tx gewährleistet. Je nach der geplanten Steuerungsart kann zwischen der Ausführung als Wandsender oder Schlüsselanhänger gewählt werden.



Built-in receivers
Compact receiver which can be built directly into the window blind box. Comfort of operation is ensured in connection with any Tx type transmitter. According to the intended mode of control it is advisable to select either a wall-mounted design transmitter or a pocket key fob.



Vestavné přijímače:
Rx Light R
Kompaktní přijímač, který může být vestavěn přímo do schránky předokenní rolety. Komfort obsluhy je zajištěn ve spojení s libovolným vysílačem řady Tx. Podle předpokládaného režimu ovládání je vhodné vybrat nástěnné provedení vysílače nebo kapesní klíčenku.

Dosah kombinace v [m] _ přijímač Rx Light R vs. vysílače Tx

	Tx Tango	Tx Time, Element	Tx Key	Tx Pocket 1	Tx Pocket 4	Tx Cross 4	Tx Signal	Tx Signal DIN	Tx Auto	Tx Keyboard	... + Tx Ext	... + Tx GP
Rx Light	Dosah přijímačů Rx Light je závislý na konstrukci předokenní rolety, do které je vestavěn a na typu vysílače použitého k ovládání.											

Technická data/Technical data:	Rx Light R
Počet kanálů/Number of channels:	1 motor
Max. spínaný výkon/Output power:	max. 3A cosφ> 0,8
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Provozní teplota/Operating temperature:	0 + +55 °C
Max. počet kódů/Max. number of codes:	3
Připojovací svorky/Terminal block:	2,5 mm ²

