




«« Název (objednací kód)

Nástěnné vysílače:

Tx Element 4

Bezdrátový vypínač, který svým designem odpovídá nové řadě vypínačů ABB s elegantním zaobleným rámečkem. Je ho možné používat buď samostatně nebo ve vícenásobných rámečcích a libovolně kombinovat barevná provedení. Hmatník je mechanicky rozdělen na čtyři části a je určen pro nezávislé ovládání dvou spotřebičů.

Napájení zajišťuje alkalická 12 V baterie. Montáž se provádí přišroubováním nebo přilepením oboustrannou lepicí páskou.



Dosah kombinace v [m] _ vysílač Tx Element 4 vs. přijímače Rx

	Rx1, 2	Rx1 D	Rx Tango	Rx Tango D	Rx Tango R	Rx1 Z, D	Rx2 Z	Rx1 DIN	Rn1 DIN	Rx Central H	Rx Door	Rx Pulse	... + Rx Ext	... + Rx GP
Tx Element 4	50	20	20	10	20	20	20	60		5	30	70	70	150

Wall-mounted transmitters

A wireless transmitter, which serves for control of up to 4 various appliances. This means that each corner of the flat pushbutton can control different powered appliance (lighting, air condition, heating, entertainment electronics etc.). A new feature is that a combination of the flat pushbutton and a frame is possible. This allows various interesting colour effects. It can be supplied with an alkaline 12 V battery and mounted with using screws or two-side sticking tapes.

Wandsender

Drahtloser Schalter zur Steuerung von bis zu vier Verbrauchern. Jede der vier Taster-Ecken steuert einen Verbraucher (Beleuchtung, Lüftung, Heizung, Verbrauchselektronik ...). Interessante Farbkontraste durch neue Kombinationsmöglichkeiten von Taster und Rahmen. Stromversorgung durch 12 V Alkalibatterie. Montage durch Anschrauben oder Aufkleben mit doppelseitigem Klebeband.

Emetteurs muraux

Interrupteur transmetteur (sans fils) dont les 4 coins émettent un code différent permettant la commande de 4 applications différentes (éclairage, aération, chauffage, équipement ménager...). Il est possible de combiner les différents coloris de boutons avec différents coloris d'encadrements. Ceci permet d'obtenir plusieurs effets de design colorés. L'alimentation est assurée par une pile alcaline de 12V. Ce transmetteur mural se fixe par vis ou peut être collé à l'aide d'un ruban adhésif double-face.

Technická data/Technical data:	Tx Element 4
Počet kanálů/Number of channels:	1 ÷ 4
Počet kódů/Number of codes:	2 ²⁴ + 2 ³² (H)
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Automat. omezení doby vysílání/Automat. limitation of transmission:	25 s
Napájení/Supply:	12 V alk. E23
Životnost baterie/Lifetime of the battery:	2 ÷ 3 roky/years
Provozní teplota/Operating temperature:	-10 ÷ +55 °C