






Název (objednávací kód) »



Regulátory osvětlení:

design **ABB**

Time D

Regulátory osvětlení umožňují řídit intenzitu světla. Slouží k řízení jasu žárovkového osvětlení a jsou určeny pro montáž do typizované instalační krabice. S jejich pomocí si můžete vytvořit atmosféru pohody a odpočinku. Vhodné jsou zejména do dětských pokojů, obývacích místností, k osvětlení exponátů muzeí, projekčních místností, restaurací atd.

Variateurs de lumière

Les variateurs de lumière permettent la variation de l'intensité de lumière. Ils permettent la commande de luminescence de l'ampoule et s'intègrent dans les boîtiers encastrables standards. Grâce à eux, il est possible de créer à la maison une atmosphère de convivialité et de repos. Ils conviennent notamment aux chambres d'enfants, aux salles de séjour, à l'éclairage d'objets d'expositions, aux salles de projection, aux restaurants etc.

Beleuchtungsregler

Beleuchtungsregler ermöglichen die Einstellung der Helligkeit von Leuchtstoffröhren und schaffen durch Abstufung der Lichtintensität gemütliche und entspannte Atmosphäre. Auch zum Einsatz in Kinder- und Wohnzimmern, Projektionsräumen, Restaurants und zur Beleuchtung von Ausstellungsexponaten geeignet. Die Regler sind zur Installation in typisierten Installationsdosen vorgesehen.

Regulators of lighting

Regulators of lighting allow a control of the light intensity. They serve for control of light brightness and are designed for mounting to a standardised installation box. You can create a spirit of cosiness and rest using it. They are particularly suitable for children's and dining rooms, illumination of museum exhibitions, projection rooms, restaurants etc.

Technická data/Technical data:	Time D
Napájení/Power supply:	230 V/50 Hz
Spínaný výkon/Output power:	40 ÷ 450 W 40 ÷ 250 W 
Jištění triaku/Protection of contact triac:	F 2,5/1500 A 250 V
Připojovací svorky/Terminal block:	2,5 mm ²
Stupeň krytí/Protection:	IP 20
Provozní teplota/Operating temperature:	-10 ÷ +35 °C