

Nástěnný žaluziový přijímač Poseidon®

P8 R R Time, Time Arbo 3299E-A33108



Přijímač je určený pro ovládání okenních rolet nebo žaluzií. Nabízí funkci automatického dojezdu do krajní polohy, velice jemného polohování žaluzie a centrálního ovládání. K jednomu přijímači lze připojit vždy jen jeden motor (roletu).

- » jednoduché nastavení
- » rozšířená funkcionalita pomocí SW Poseidon® Asistent
- » kompatibilní se všemi vysílači systému Poseidon®
- » možnost polohování žaluzií
- » opakovací signálu

bílá/bílá 3299E-A33108 03 3901F-A00110 03
 bílá/ledová bílá 3299E-A33108 01 3901F-A00110 01
 titanová 3299E-A33108 08 3901F-A00110 08




starostříbrná 3299E-A33108 32 3901F-A00110 32
 šampaňská 3299E-A33108 33 3901F-A00110 33
 antracitová 3299E-A33108 34 3901F-A00110 34



starostříbrná/přírodní buk 3299E-A33108 32 3901F-A50110 50
 starostříbrná/olše 3299E-A33108 32 3901F-A50110 51
 starostříbrná/třešeň 3299E-A33108 32 3901F-A50110 52



titanová/třešeň 3299E-A33108 08 3901F-A50110 52
 antracitová/mahagon 3299E-A33108 34 3901F-A50110 53



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	230 V $\pm 10\%$ 50 Hz
Výstupní napětí	230 V
Max. spínaný výkon	3 A, $\cos\phi > 0,8$
Spínací prvek	relé
Jištění	F 3,15/1500 A 250 V
Krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota	$-20 \div +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Hmotnost	asi 125 g
Připojovací svorky	šroubovací max. 2,5 mm ²
Provozní kmitočet	868 MHz
Dosah	až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti	32
Doba sepnutí relé - krok	asi 0,1 s

JAL | ROLL | CO | CC | RETR | SC | STOP | POS

