



ABLL 1 jsou kvalitní průmyslová svítidla osazená LED diodami.

- Životnost zdroje 50 000 hod (max. pokles světelného toku na 70 %)
- studené světlo (nedochází k chybám při obrábění z důvodu tepelné dilatace obrobku)
- jednoduchá montáž
- hlavice svítidla je nastavitelná pomocí kulového kloubu s vychýlkou 40° od podélné osy
- vysoká odolnost proti korozi
- minimální vnější rozměry svítidla
- borosilikátové sklo je chráněné vrstvou odolnou proti poškození horkými a ostrými třískami
- ochrana proti přepólování a proti výbojům statické elektřiny
- krytí IP67

Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.



ABLL 1

ABLL 1



černá
RAL 9005

N

ABLL 1 při použití napájecího zdroje VLM nebo TYP A

typ	zdroj	jím. proud	jím. výkon	světelný zdroj	úhel vyz.	cena [Kč]
112353000 ABLL 1	3,7 V	700 mA	1 × 2,6 W	50 000 hod*	LED LUXEON III	6° 4830,-
112353001 ABLL 1	3,7 V	700 mA	1 × 2,6 W	50 000 hod*	LED LUXEON III	25° 4830,-

černá
RAL 9005

N

ABLTL 1 při použití napájecího zdroje VLM nebo TYP A

112423000 ABLTL 1	3,7 V	700 mA	1 × 2,6 W	50 000 hod*	LED LUXEON III	6° 5200,-
112423001 ABLTL 1	3,7 V	700 mA	1 × 2,6 W	50 000 hod*	LED LUXEON III	25° 5200,-

Svítidlo neobsahuje napájecí zdroj, nutno jej objednat zvlášť (viz. příslušenství).

* Životnost svítidla při poklesu světelného toku na 70 %.

černá
RAL 9005

N

ABLL 1 při použití napájecího zdroje TYP B

112353000 ABLL 1	3,9 V	1000 mA	1 × 4 W	20 000 hod**	LED LUXEON III	6° 4830,-
112353001 ABLL 1	3,9 V	1000 mA	1 × 4 W	20 000 hod**	LED LUXEON III	25° 4830,-

černá
RAL 9005

N

ABLTL 1 při použití napájecího zdroje TYP B

112423000 ABLTL 1	3,9 V	1000 mA	1 × 4 W	20 000 hod**	LED LUXEON III	6° 5200,-
112423001 ABLTL 1						25° 5200,-

Svítidlo neobsahuje napájecí zdroj, nutno jej objednat zvlášť (viz. příslušenství).

** Životnost svítidla při poklesu světelného toku na 50 %.



6°



25°



TYP VLM



TYP A/B



PŘÍSLUŠENSTVÍ

		Napájecí zdroj 230 V AC:	
209585019	VLM	Napájecí napětí: 95-240 V; Proud na sekundárním vinutí: 700 mA; Připojovací vodič: cca 50 cm.	1410,-
		Napájecí zdroj 24 V AC/DC:	
209582019	TYP A	Napájecí napětí: 19.2-28.8 V; Proud na sekundárním vinutí: 700 mA	2030,-
209582029	TYP B	Napájecí napětí: 19.2-28.8 V; Proud na sekundárním vinutí: 1000 mA	2030,-