



- ALU LINEAR je nástěnné LED svítidlo jednoduchého geometrického tvaru s jednostrannou či oboustrannou vyzařovací charakteristikou.
- tělo svítidla je vyrobeno z anodizovaného hliníku s úpravou v černé barvě (BK4) nebo stříbrné barvě (GR4)
 - difuzor je z matného skla
 - bílé LED diody, 3100 °K a 6500 °K

Pro všechny modely je doporučen napájecí proudový zdroj 700 mA.

POUŽITÍ: Exteriéry i interiéry, např. hotelové chodby, schodiště, fasády budov.



ALU LINEAR

IP65 CLASS III



BK4 GR4

Alu Linear/M
typ

jednostranné vyzařování vzhůru



model	zdroj	jm. výkon	cena [Kč]
307272 BK4	bílá	3 LED, 7,2 W	3100°K 5890,-
307274 BK4	bílá	3 LED, 7,2 W	6500°K 5890,-
307268 GR4	bílá	3 LED, 7,2 W	3100°K 5890,-
307270 GR4	bílá	3 LED, 7,2 W	6500°K 5890,-



BK4 GR4

Alu Linear/B

oboustranné vyzařování



model	zdroj	jm. výkon	cena [Kč]
307271 BK4	bílá	6 LED, 14,4 W	3100°K 8820,-
307273 BK4	bílá	6 LED, 14,4 W	6500°K 8820,-
307267 GR4	bílá	6 LED, 14,4 W	3100°K 8820,-
307269 GR4	bílá	6 LED, 14,4 W	6500°K 8820,-



Příslušenství

310222	Předřadník pro HP LED diody, 15 W, 700 mA	1050,-
--------	---	--------