



D63 aton



D63 ATON je malé, avšak designově velmi výrazné zemní svítidlo z korozivzdorné oceli osazené LED. Aton byl vyvinut zejména pro privátní použití v domácnostech a pro wellness centra, neboť svými technickými parametry splňuje požadavky, které toto prostředí vyžaduje.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- světelný zdroj: LED 1×1 W, barva bílá nebo modrá
- materiál: tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku, zemní box je z technopolymerového kompozitu. Vrchní rámeček je z korozivzdorné oceli AISI 316 se satínovou úpravou, dostupný ve dvou designech
- tvrzené bezpečnostní sklo
- reflektor se symetrickým vyzařováním
- napájení: 12 – 24 V DC (pro rychlé a bezpečné připojení je třeba použít napájecí transformátor AR15-24, viz. příslušenství)
- IP 68 – 1 m




IP68 CLASS III IK 10 CE

nerezová ocel 04

aton/T00-P


typ	zdroj	teplota chromatičnosti	jm. výkon	světelný tok	Tmax [°C]	cena [Kč]
D63/T00-LWWP	bílá	3000 K	1 × 1 W	1 × 100 lm	40	2290,-
D63/T00-LBP	modrá		1 × 1 W	1 × 28 lm	40	2290,-



nerezová ocel 04

aton/T00-F

typ	zdroj	teplota chromatičnosti	jm. výkon	světelný tok	Tmax [°C]	cena [Kč]
D63/T00-LWWF	bílá	3000 K	1 × 1 W	1 × 100 lm	40	2290,-
D63/T00-LBF	modrá		1 × 1 W	1 × 28 lm	40	2290,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACS/AR15-24	Bezpečnostní transformátor ve vodotěsném boxu 220-240 V/ 24 V DC	2840,-
ACS/CR1	Zemní kabelová spojka IP67 pro kabel max. Ø 10,5 - 3×1,5 mm	788,-