



CHICAGO – vysoce výkonné LED svítidlo určené pro osvětlování vozovek. Svítidlo výborně kombinuje moderní vzhled s vysokou svítivostí a nízkou spotřebou. Svítidlo je vhodné pro sloupky s běžnými průměry 60 - 76 mm. Svítidlo lze natočit v úhlu $\pm 15^\circ$ a je dostupné v barvě tmavě šedé (RAL 7024).

POUŽITÍ: silnice I. a II. třídy, kruhové objezdy, ulice, parkoviště

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- světelný zdroj: LED max. 162 W
- teplota chromatičnosti: 4 000 K
- CRI: 70<Ra<80
- materiál: masivní hliníkové tělo s žebrovaním pro zajištění odvodu tepla
- difuzor: plochý skleněný, 4 mm silný
- napájení: 90 - 260 V, 50/60 Hz
- vestavěný elektronický předřadník
- IP 65, CLASS II




CHICAGO



šedá
RAL 7024

CHICAGO

objednací číslo	barva	zdroj	j.m. výkon	cena [Kč]
A31015017	G	bílá	24 LED / 5 800 lm	57 W
A31015018	G	bílá	36 LED / 8 700 lm	86 W
A31015019	G	bílá	52 LED / 12 500 lm	124 W
A31015020	G	bílá	68 LED / 12 500 lm	162 W



			IK 08					U.V.	CE	
CLASS II		šedá G	IP 65							Led

CHICAGO

NOVINKA



A031015005	A031015006

PŘÍSLUŠENSTVÍ

A031015005	šedá RAL 7024	G	Nastavitelný držák	2480,-
A031015006	šedá RAL 7024	G	Pevný držák	1590,-