




D27 POWERDISK je výkonné zemní svítidlo s širokou škálou použitelných světelných zdrojů, vhodné pro nasvětlování architektonických detailů moderních i historických budov, osvětlení pěších zón, parků a zahrad. Tělo svítidla je z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny. Krycí sklo je bezpečnostní tvrzené s tloušťkou 8 mm a svítidlo je při správné instalaci odolné proti přejetí motorovým vozidlem do hmotnosti 1500 kg. Použitelné světelné zdroje pokrývají výkonový rozsah 26 W-150 W. Vyzařovací charakteristika je nastavitelná v rozsahu 20°. Krytí je IP67 při použití předepsaných přípojovacích kabelů. S kompaktními zářivkami lze dosáhnout nízké povrchové teploty krycího skla svítidla.



D27 powerdisk N2



IP67 T IK 09 CLASS I



černá
RAL 9005

N

D27 powerdisk N2/F42E

typ	zdroj	patice	jm. výkon	Tmax	cena [Kč]
D27/F42E		GX24q-3	26 W	55°C	9790,-
		GX24q-3	32 W	61°C	9790,-
		GX24q-4	42 W	95°C	9790,-




černá
RAL 9005

N

D27 powerdisk N2/MH G12

D27/MH70G		G12	70 W	105°C	10220,-
D27/MH150G		G12	150 W	135°C	10530,-





černá
RAL 9005

N

D27 powerdisk N2/MH RX7s

D27/MH70X		RX7s	70 W	90°C	10220,-
D27/MH150X		RX7s	150 W	125°C	10530,-
D27/MH70X		RX7s	70 W	90°C	10220,-
D27/MH150X		RX7s	150 W	125°C	10530,-





D27 POWERDISK N2

ARCHITEKTONICKÁ SVÍTIDLA

