



D40 zen



D40 ZEN je svítidlo osazené LED diodami. Vyrábí se v provedení do stěny. U verze D40/P je možná instalace do země. Díky dokonale zpracované optice osazené konvexními čočkami mají výraznou a přesně definovanou vyzařovací charakteristiku.

- vysoká odolnost těla svítidla proti nárazům
- tělo z nerezové oceli AISI 316
- tvrzené bezpečnostní sklo nebo tvrzená konvexní čočka
- krytí IP67
- odolnost proti přejetí vozidlem do 1500 kg (D40/P)
- možnost montáže na hořlavé povrchy
- vestavěný transformátor 220/240 V, 50/60 Hz



IP67 CLASS II IK08




nerezová ocel 04

D40 zen/P

s plochou čočkou – rozptýlené světlo

typ	zdroj	jm. výkon	T _c	T _{max}	cena [Kč]
D40/P-LW	bílá	1 W, 230 V/50 Hz	5500 K	38 °C	4690,-

na požádání 3200 K




nerezová ocel 04

D40 zen/L

s vypouklou (konvexní) čočkou

typ	zdroj	jm. výkon	T _c	T _{max}	cena [Kč]
D40/L-LW	bílá	1 W, 230 V/50 Hz	5500 K		4890,-

na požádání 3200 K




nerezová ocel 04

D40 zen/B

s dvojstrannou vyzař. charakteristikou

typ	zdroj	jm. výkon	T _c	T _{max}	cena [Kč]
D40/B-LW	bílá	1 W, 230 V/50 Hz	5500 K		5570,-

na požádání 3200 K




nerezová ocel 04

D40 zen/CUP

typ	zdroj	jm. výkon	T _c	T _{max}	cena [Kč]
D40/CUP-LW	bílá	1 W, 230 V/50 Hz	5500 K		5380,-

na požádání 3200 K



nerezová ocel 04

D40 zen/Q4

typ	zdroj	jm. výkon	T _c	T _{max}	cena [Kč]
D40/Q4-LW	bílá	1 W, 230 V/50 Hz	5500 K		6570,-

na požádání 3200 K

