



D44 tellux/LED




D44 TELLUX/LED je řada zemních svítidel, osazených LED diodami, vyznačující se vysokou mechanickou odolností. Svítidla jsou dodávána včetně technopolymerního instalačního boxu a kabelu HO7RN-F, čímž je zajištěna perfektní voděodolnost a snadná instalace.

- tělo z tlakem litého hliníku odolného proti korozi
- rámeček z nerez oceli
- reflektor z leštěného hliníku
- difuzor z nerozbitného PC (tellux/P1,R1) nebo tvrzeného bezpečnostního skla 8 mm silného (tellux/T1)
- velmi nízká povrchová teplota (40°C)
- odolnost vůči přejetí motorovým vozidlem do 2000 kg
- vestavěný transformátor 230 V, 50/60 Hz

POUŽITÍ: Zejména veřejná prostranství - pěší zóny, chodníky, parkoviště.

IP67 IK 10 CLASS II



hliníková RAL 9006 AL

hliníková RAL 9006 AL

D44 tellux/P1 LED

typ D44/P1-LWNB-AL

úzký paprsek nastavitelný v úhlu 0° - 22° - 45°

zdroj bílá

jm. výkon 3 × 1 W

světelný tok 300 lm

Tmax 40 °C

cena [Kč] 7740,-

D44 tellux/P1 LED

D44/P1-LWEB-AL

eliptický paprsek nastavitelný v úhlu 0° - 22° - 45°



bílá

3 × 1 W

300 lm

40 °C

7740,-



nerezová ocel 04

D44 tellux/R1 LED

D44/R1-LW

kruhové vyzářování 360°


bílá

2 W

130 lm

40 °C

6320,-



nerezová ocel 04

D44 tellux/R1-LW4 LED 4 úzké paprsky

D44/R1-LW4






bílá

2 W

130 lm

40 °C

6590,-



nerezová ocel 04

D44 tellux/T1 LED

D44/T1-3LW

středně široký paprsek nastavitelný v úhlu 0° - 25°


bílá

3 × 1 W

300 lm

40 °C

7440,-



nerezová ocel 04

D44 tellux/Q1 LED

D44/Q1-3LW

středně široký paprsek nastavitelný v úhlu 0° - 25°

bílá

3 × 1 W

300 lm

40 °C

7420,-

