




DADO je řada elegantních svítidel s jednoduchým designem, určených pro montáž do stěny nebo na speciální sloupky, vhodné pro osvětlování zahrad, parků, vchodových částí významných budov, pasáží, vstupních koridorů a pěších zón. Řada doplňků umožňuje upravit vyzařovací charakteristiku tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům uživatele. Jako světelné zdroje mohou sloužit kompaktní zářivky s příkonem 18 W, halogenidové výbojky 35 W nebo halogenové žárovky s příkonem do 60 W. Pro zvýšení odolnosti svítidla je krycí sklo možné vybavit natočitelnou ochrannou mřížkou, která zároveň umožňuje upravovat vyzařovací charakteristiku. Tělo tvoří hliníkový odlitek s povrchovou úpravou práškovými barvami. Krytí IP65.



D12 dado

D12 DADO



černá
RAL 9005
hliníková
RAL 9006

N
AL

D12 dado

typ

D12/F18D2-N dado/F18W

zdroj

paticice

jm. výkon

cena [Kč]

D12/MH35-N dado/MH35

zdroj

paticice

jm. výkon

cena [Kč]

D12/E27-N dado/E27








zdroj

paticice

jm. výkon

cena [Kč]

Standardní barva je černá (kód N), ale svítidlo lze dodat i v barvě hliníkové (kód AL).



PŘÍSLUŠENSTVÍ

D12/CUP-N	CUP	černá RAL 9005	N	Clona.	669,-
D12/GD-N	GD	černá RAL 9005	N	Mřížka s vodorovným žebrováním.	669,-
D12/GP-N	GP	černá RAL 9005	N	Mřížka se svislým žebrováním.	669,-
D12/CI	CI			Box pro vestavění do stěny. Vždy nutný při zazdění svítidel.	223,-
D12/MC	MC			Rámeček pro montáž do podhledu.	167,-
D12/C60-N	C60	černá RAL 9005	N	Sloupek pro montáž jednoho svítidla, výška 60 cm.	3455,-