



Flat LED

FLAT LED je 20 mm silné průmyslové svítidlo, které je ideální pro stroje s velmi malým vnitřním prostorem. Svítidlo je osazeno vysoce výkonnými LED diodami se střední dobou životnosti 50 000 hodin.

- základna svítidla je vyrobena z anodizovaného hliníku s povrchovou úpravou v černé barvě
- bezpečnostní borosilikátové sklo
- možnost přímého napájení 24 V AC nebo DC dle typu
- rychlá montáž svítidla díky vestavenému předřadníku pro LED
- kvalitní světelný tok bez stroboskopického efektu
- vyrábí se v přísazné či vestavné verzi
- IP 68/69K – svítidlo je testované proudem stříkající vody pod tlakem 100 barů a o teplotě 80 °C

Waldmann 
ENGINEER OF LIGHT.



FLAT LED		přísazné				
typ	model	zdroj	jm. výkon	výstup. napětí	rozměry	cena [Kč]
112560000	MYAL 6 S	 bílá	6 × 2 W	10-40 V DC	284 × 60 mm	7590,-
112560002	MYAL 6 S	 bílá	6 × 2 W	10-30 V AC	284 × 60 mm	7800,-
FLAT LED		vestavné				
typ	model	zdroj	jm. výkon	výstup. napětí	rozměry	cena [Kč]
112560001	MYEL 6 S	 bílá	6 × 2 W	10-40 V DC	284 × 60 mm	7850,-
112560003	MYEL 6 S	 bílá	6 × 2 W	10-30 V AC	284 × 60 mm	8030,-

