



HI 20 (IP20)

HI jsou kompaktní halogenová svítidla s nízkým krytím IP20 určená pro osvětlování montážních míst a obráběcích strojů.

- svítidlo je osazeno halogenovou žárovkou s příkonem 20 W
- možnost upevnění na magnetickou základnu, svěrku na stůl nebo pomocí úchyty na stěnu
- hlavice je upevněna na otočném kloubu, pružném rameni nebo nastavitelném rameni
- elektronický transformátor je umístěn ve spodní části ramene (verze HIBF 20 N)
- hliníková hlavice svítidla
- povrchová úprava černou práškovou barvou RAL 9005

Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT



černá

RAL 9005

N

HIBF 20

s polohovatelnými rameny

typ	zdroj	jm. výkon	napájení	vyzařovací charakteristika	rameno [mm]	cena [Kč]
112 376 000	HIBF 20 N	20 W	230 V AC	10 °	280 + 422	5439,-
112 376 001	HIBF 20 N	20 W	230 V AC	24 °	280 + 422	5439,-
112 376 002	HIBF 20 N	20 W	230 V AC	36 °	280 + 422	5439,-
112 377 005	HIBF 20 S	20 W	12 V	24 °	280 + 422	4315,-
112 377 008	HIBF 20 S	20 W	24 V	10 °	280 + 422	4567,-

černá RAL 9005		HITH 20 N s flexibilním ramenem						
BF 20	112 378 000	HITH 20 N		20 W	230 V AC	10 °	400	4680,-
	112 378 001	HITH 20 N		20 W	230 V AC	24 °	400	4680,-
	112 378 002	HITH 20 N		20 W	230 V AC	36 °	400	4680,-

černá RAL 9005		N	HITF 20 S s flexibilním ramenem					
112 379 025	HITF 20 S		20 W	12 V	24 °	600	4085,-	
112 379 028	HITF 20 S		20 W	12 V	10 °	600	4399,-	

černá RAL 9005	N	HIXF 20						bez ramene	
		112 381 005	HIXF 20 S		20 W	12 V	24 °	3620,-	
		112 381 008	HIXF 20 S		20 W	24 V	10 °	3899,-	

černá RAL 9005		N	HIXH 20 s pevným ramenem				
112 382 005	HIXH 20 S		20 W	12 V	24 °	3510,-	
112 382 008	HIXH 20 S		20 W	24 V	10 °	3780,-	



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transformátory pro halogenová svítidla 20 W:							
150 037 019		230 V / 11,5 V	zakrytovaný IP20				2309,-
150 111 019		230 V / 11,5 V	nezakrytovaný				799,-
Svěrka na stůl TK:							
190 008 019	TK 1/45	0 - 45 mm					433,-
190 007 019	TK 1/65	0 - 65 mm					479,-
190 033 019	TK 1/135	65 - 135 mm					544,-
190 035 019	TK 1/165	95 - 165 mm					626,-
300 213 018		L profil pro uchycení na stěnu	60 x 60 mm.				410,-
190 057 019		Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HI, HPT, HPK, HSWT, HSWK.					909,-
190 036 039	černá RAL 9005 N	Stolní základna pro všechny modely	60 x 60 mm.				1990,-
000 364 000	LMG	Projektor pro halogenová svítidla. Krytí IP20.					5640,-
001 364 002	LLV	Světlovod. ø10 mm, délka 800 mm.					6839,-
190 062 019		Přídavná lupa pro HI 20, 50 x 100 mm, 4,0 Diopters.					2960,-