



KHA SLIM



KHASlim jsou robustní vysoce výkonná svítidla s estetickým designem, která poskytnou funkční a dramatické osvětlení. Jsou vhodná pro vstupy, cesty, ochozy, nádvoří, zahrady, veřejná prostranství a průčelí budov. Jsou vhodná jak pro venkovní, tak i pro vnitřní použití.

Tělo svítidla je vyrobeno z nerez ocele nebo z extrudovaného hliníku s povrchovou úpravou v barvě černé nebo šedé.

Difuzor z UV stabilního polykarbonátu umožňuje vyzařování v úhlu 360°.



šedá
RAL 7030
81
černá
matná
04
nerezová
ocel

KHA slim MT

typ	materiál	barva	výška [cm]	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05192596	AL	96	31	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	7530,-
05192896	AL	96	93	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	8577,-
•05193196	AL	96	220	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	9670,-
05192681	AL	81	31	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	7530,-
05192981	AL	81	93	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	8577,-
•05193281	AL	81	220	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	9670,-
05192704	Inox	04	31	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	9579,-
05193004	Inox	04	93	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	12170,-
•05193304	Inox	04	220	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	17159,-

Svítidla jsou včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz (ETRC).



šedá
RAL 7030
81
černá
matná
04
nerezová
ocel

KHA slim FLUO

05191996	AL	96	35	ETRC	G24q-1	10 W	Dulux-D/E	3799,-
•05194096	AL	96	250	ETRC	2G11	55-80 W	Dulux-L	7318,-
05192081	AL	81	35	ETRC	G24q-1	10 W	Dulux-D/E	3799,-
•05194181	AL	81	250	ETRC	2G11	55-80 W	Dulux-L	7318,-
05192104	Inox	04	35	ETRC	G24q-1	10 W	Dulux-D/E	5585,-
•05194204	Inox	04	250	ETRC	2G11	55-80 W	Dulux-L	13786,-

Svítidla jsou včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz (ETRC).

- Verze s výškou 220-250 cm je dodávána bez fixační základny. Zemní základnu či kotvu lze objednat jako příslušenství (A0370, A0373).

