

		ČERNÁ MAT	ŠEDÁ	NEREZ. OCEL			IK09 10 J					
CLASS II		81	96	04	IP 66				 MT 20W	 FSQ 10W	 FSD 55+80W	 HSGST 25W
KHAslim 310/930/2200 Ø90	KHAslim FLUO 350/2500 Ø90											



KHA WALL

KHA WALL









Šedá
RAL 7035
černá
matná
nerezová
ocel

KHA wall – nástěnná verze

typ	materiál	barva	výška [cm]	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
01035996	AL	96	15		G9	25 W	Halopin	2760,-
•03003696	AL	96	15	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	2859,-
01036081	AL	81	15		G9	25 W	Halopin	2760,-
•03003781	AL	81	15	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	2859,-
01036127	Inox	04	15		G9	25 W	Halopin	3820,-
•03003827	Inox	04	15	ETRC	PGJ5	20 W	CDM-Tm	8120,-

Svítlidla jsou včetně elektronického předřadníku 220-240 V, 50/60 Hz (ETRC) a 2 m kabelu. Předřadník lze umístit max. 2 m od svítidla.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

14071120	A0370	Nerezová základna pro svítidla s minimální výškou 220 cm	6320,-
14071220	A0373	Pozinkovaná kotva pro svítidla s minimální výškou 220 cm	2330,-
14071320	A0372	Kotva svítidla do betonového lůžka. Používá se v měkkém podloží. Vrchní destička je nerezová, háky jsou z pozinkované oceli.	348,-
14073220	A0386	Matné sklo montované dovnitř difuzoru, zabezpečuje větší rozptyl světla a měkčí osvětlení.	
14066020	A0360	Průchodka M16×1,5 pro zapojení svítidel v řadě.	114,-