

MACH LED PRO - kompaktní průmyslové svítidlo s nejnovější LED technologií a výborně řešeným odvodem tepla. Svítidlo je odolné proti otřesům, chladicím emulzím a nevádí mu ani časté vypínání a zapínání. Svítidlo je dostupné ve čtyřech délkách: 220 mm (1 LED), 395 mm (2 LED), 570 mm (3 LED) a 745 mm (4 LED). Vyrábí se v tomto provedení:

MACH LED PRO MUAL – přísazná verze, tloušťka svítidla 22,5 mm

MACH LED PRO MUEL – vestavná verze, tloušťka svítidla 22,5 mm (z toho pouze 3,5 mm nad montážní povrch)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- světelný zdroj: HIGH POWER LED
- teplota chromatičnosti: 5000 K (neutrální bílá)
- úhel vyzařování: 30° (verze s optikou) nebo cca 95° (verze bez optiky)
- kvalitní světelný tok bez stroboskopického efektu
- materiál: anodizovaný silnostěnný hliníkový profil
- bezpečnostní borosilikátové sklo 4 mm silné
- napájení: 20 - 28 V AC nebo DC
- napájecí kabel 3 m
- ochrana proti přepólování
- maximální okolní teplota $T_a = 40^\circ \text{C}$
- IP 67, CLASS III
- svítidlo nemá vlastní vypínač (zapíná/vypíná se zároveň se strojem, na kterém je namontováno)





Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT

MACH LED PRO

MACH LED PRO

NOVINKA



MACH LED PRO		přísazné 20 - 28 VDC					
objednací číslo	typ	zdroj	jm. výkon	úhel vyzařování	délka	cena [Kč]	
112 571 022	MUAL 1 S	bílá	1 × 6 W	-	220 mm	4390,-	
112 571 020	MUAL 1 S	bílá	1 × 6 W	30°	220 mm	4618,-	
112 571 026	MUAL 2 S	bílá	2 × 6 W	-	395 mm	6420,-	
112 571 024	MUAL 2 S	bílá	2 × 6 W	30°	395 mm	6870,-	
112 571 032	MUAL 3 S	bílá	3 × 6 W	-	570 mm	8560,-	
112 571 030	MUAL 3 S	bílá	3 × 6 W	30°	570 mm	9258,-	
112 571 036	MUAL 4 S	bílá	4 × 6 W	-	745 mm	10630,-	
112 571 034	MUAL 4 S	bílá	4 × 6 W	30°	745 mm	11578,-	

MACH LED PRO		přísazné 20 - 28 VAC					
objednací číslo	typ	zdroj	jm. výkon	úhel vyzařování	délka	cena [Kč]	
112 571 003	MUAL 1 S	bílá	1 × 6 W	-	220 mm	4528,-	
112 571 001	MUAL 1 S	bílá	1 × 6 W	30°	220 mm	4750,-	
112 571 007	MUAL 2 S	bílá	2 × 6 W	-	395 mm	6690,-	
112 571 005	MUAL 2 S	bílá	2 × 6 W	30°	395 mm	7160,-	
112 571 013	MUAL 3 S	bílá	3 × 6 W	-	570 mm	8897,-	
112 571 011	MUAL 3 S	bílá	3 × 6 W	30°	570 mm	9618,-	
112 571 017	MUAL 4 S	bílá	4 × 6 W	-	745 mm	11127,-	
112 571 015	MUAL 4 S	bílá	4 × 6 W	30°	745 mm	12096,-	

MACH LED PRO		vestavné 20 - 28 VDC					
objednací číslo	typ	zdroj	jm. výkon	úhel vyzařování	délka	cena [Kč]	
112 571 002	MUEL 1 S	bílá	1 × 6 W	-	220 mm	4390,-	
112 571 000	MUEL 1 S	bílá	1 × 6 W	30°	220 mm	4618,-	
112 571 006	MUEL 2 S	bílá	2 × 6 W	-	395 mm	6420,-	
112 571 004	MUEL 2 S	bílá	2 × 6 W	30°	395 mm	6870,-	
112 571 012	MUEL 3 S	bílá	3 × 6 W	-	570 mm	8560,-	
112 571 010	MUEL 3 S	bílá	3 × 6 W	30°	570 mm	9258,-	
112 571 016	MUEL 4 S	bílá	4 × 6 W	-	745 mm	10630,-	
112 571 014	MUEL 4 S	bílá	4 × 6 W	30°	745 mm	11578,-	

MACH LED PRO		vestavné 20 - 28 VAC					
objednací číslo	typ	zdroj	jm. výkon	úhel vyzařování	délka	cena [Kč]	
112 571 003	MUEL 1 S	bílá	1 × 6 W	-	220 mm	4528,-	
112 571 001	MUEL 1 S	bílá	1 × 6 W	30°	220 mm	4750,-	
112 571 007	MUEL 2 S	bílá	2 × 6 W	-	395 mm	6690,-	
112 571 005	MUEL 2 S	bílá	2 × 6 W	30°	395 mm	7160,-	
112 571 013	MUEL 3 S	bílá	3 × 6 W	-	570 mm	8897,-	
112 571 011	MUEL 3 S	bílá	3 × 6 W	30°	570 mm	9618,-	
112 571 017	MUEL 4 S	bílá	4 × 6 W	-	745 mm	11127,-	
112 571 015	MUEL 4 S	bílá	4 × 6 W	30°	745 mm	12096,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

209585029	externí napájecí zdroj – vstupní napětí 120-240 V, 50/60 Hz – výstupní napětí 24 V DC – výkon max. 20 W – klips pro upevnění na DIN lištu	1975,-
309425020	externí napájecí zdroj – vstupní napětí 220-240 V, 50/60 Hz – výstupní napětí 24 V DC – výkon max. 75 W	2614,-
309425010	externí napájecí zdroj – vstupní napětí 120-277 V, 50/60 Hz – výstupní napětí 24 V DC – výkon max. 75 W – IP 64	2690,-