



Svítlidlo pro stropní i nástěnnou montáž.
Pěnové polymerové těsnění. Obruba svítidla je integrovaná se sklem. Závěsný systém otvírání pro snadnou instalaci a údržbu. Napájecí kabely s maximálním průměrem 20 mm. Tělo svítidla je vyrobeno z tlakem litého hliníku, difuzor je skleněný, vnitřně matovaný.



Záruka 5 let !



MAGICCLICK

PRISMA

IP55 CLASS I IK07 2J



bílá
RAL 9010
stříbrná
matná
antracit
matná

WH1
GR3
AN3

MAGICCLICK 20

typ	barva	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
004912	WH1		E27	max 1×75 W	IAA	1360,-
004913	GR3		E27	max 1×75 W	IAA	1360,-
004911	AN3		E27	max 1×75 W	IAA	1360,-
004918	WH1		Gx24d-2	1×18 W / T	FSM	2050,-
004919	GR3		Gx24d-2	1×18 W / T	FSM	2050,-
004917	AN3		Gx24d-2	1×18 W / T	FSM	2050,-
054918	WH1		Gx24q-2	1×18 W / T	FSM	2500,-
054919	GR3		Gx24q-2	1×18 W / T	FSM	2500,-
054917	AN3		Gx24q-2	1×18 W / T	FSM	2500,-
004915	WH1		GR8	1×16 W 2D	FSS	1960,-
004916	GR3		GR8	1×16 W 2D	FSS	1960,-
004914	AN3		GR8	1×16 W 2D	FSS	1960,-

bílá
RAL 9010
stříbrná
matná
antracit
matná

WH1
GR3
AN3

MAGICCLICK 20 PC

004921	WH1		Gx24d-2	1×18 W / T	FSM	1980,-
004922	GR3		Gx24d-2	1×18 W / T	FSM	1980,-
004920	AN3		Gx24d-2	1×18 W / T	FSM	1980,-
054921	WH1		Gx24q-2	1×18 W / T	FSM	2440,-
054922	GR3		Gx24q-2	1×18 W / T	FSM	2440,-
054920	AN3		Gx24q-2	1×18 W / T	FSM	2440,-

- elektronický předřadník
- svítidlo je dodáváno včetně světelného zdroje

