



Nejmenší svítidlo z řady Duplo. Cílem tohoto malého kompaktního svítidla je maximální energetická úspora. Svítidlo zajišťuje výborný vizuální komfort. Díky umístění světelného zdroje uprostřed svítidla nevstupuje paprsek do zorného pole pozorovatele a vytváří měkké, neoslňující světlo. Umístění skla, perfektně zarovnaného s krytem svítidla, zabraňuje jakémukoliv usazování vody.

- tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku vysoce odolného proti korozi
- difuzor z tvrzeného bezpečnostního skla
- reflektor z leštěného hliníku
- silikonové těsnění
- použití kompaktních zářivek a LED

POUŽITÍ: Exteriéry i interiéry – zahradní zidky, fasády budov, průchody, hotelové chodby. Ve dne působí diskretním dojmem a v noci vytváří příjemnou atmosféru.

D21/S microduplo



IP65 CLASS I 0,5m IK 07

černá
RAL 9005
bílá
RAL 9010
hliníková
RAL 9008

N
B
AL

D21/S microduplo oboustranné vyzařování, včetně světelného zdroje

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný tok	Tc	cena [Kč]
D21S/F13		G24d1	10 W	600 lm		3289,-
D21S/F13		G24d1	13 W	900 lm		3289,-
D21S/QI		R7s	48 W	800 lm		3289,-
D21S/MH20E		PGJ5	20 W	1500 lm		6549,-



černá
RAL 9005
bílá
RAL 9010
hliníková
RAL 9008

N
B
AL

D21/S microduplo LED oboustranné vyzař. (nahoru úzký paprsek)

D21S/5LT	bílá	5x 2 W	5x 130 lm	5500K (3200K)	8359,-
----------	------	--------	-----------	---------------	--------




černá
RAL 9005
bílá
RAL 9010
hliníková
RAL 9008

N
B
AL

D21/S microduplo LED oboustranné vyzařování

D21S/8LW	bílá	8x 2 W	8x 130 lm	5500K (3200K)	9470,-
----------	------	--------	-----------	---------------	--------



PŘÍSLUŠENSTVÍ

D21S/RM	reflektor pro jednostranné vyzařování	335,-
---------	---------------------------------------	-------

