




Svítlidlo MINIBLOCK bylo vyvinuto pro osvětlování míst kde hrozí mechanické poškození svítidla. Typickými aplikacemi jsou vnější schodiště, pasáže, garáže, rampy, podchody ale také chodby a spojovací koridory veřejných budov. Svítidlo je upravené pro vestavění do zdi, krycí sklo je odolné proti mechanickým rázům i prudkým změnám teploty. Sklo je z vnější strany kryté hliníkovými mřížkami. Ty slouží také k úpravě vyzařovacích charakteristik. Svítidlo vyžaduje, díky svým rozměrům minimální prostor pro vestavění. Pro usnadnění zapuštěné montáže a údržby svítidla je k dispozici speciální box. MINIBLOCK používá kompaktní zářivky s příkonem 7 W.



D13 miniblock



IP65 CLASS I IK 09 03



černá
RAL 9005
hliníková
RAL 9006




N
AL

D13 miniblock

typ	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
•D13/GS-N	miniblock/GS	G23	7 W	2060,-
••D13/GD-N	miniblock/GD	G23	7 W	2060,-

Standardní barva je černá (kód N), ale lze dodat i v barvě hliníkové (kód AL).

- se symetrickou mřížkou - čtvercové otvory
- s podélnou žaluzií - obdélníkové otvory



PŘÍSLUŠENSTVÍ

D13/CI	CI	Box pro vestavění do stěny. Vždy nutné při zazdění svítidel.	195,-
--------	----	--	-------