

Nástěnné svítidlo redukovaných rozměrů poskytující efektní světelný výkon, díky čemuž má velké využití v architektonickém osvětlení. Svítidlo zajišťuje výborný vizuální komfort. Díky umístění světelného zdroje uprostřed svítidla nevstupuje paprsek do zorného pole pozorovatele a vytváří měkké neoslňující světlo. Umístění skla, perfektně zarovnaného s krytem svítidla, zabraňuje jakémukoliv usazování vody.

- tělo je vyrobeno z tlakem litého hliníku vysoce odolného proti korozi
- difuzor z tvrzeného bezpečnostního skla
- reflektor z leštěného hliníku
- silikonové těsnění
- vestavěný předřadník 230 V, 50 Hz


– široká škála použitelných zdrojů (halogenidové výbojky, kompaktní zářivky, halogenové zářivky)

POUŽITÍ: Exteriéry i interiéry – zahradní zídky, fasády budov, průchody, hotelové chodby. Ve dne působí diskretním dojmem a v noci vytváří příjemnou atmosféru.



D21/R miniduplo

IP65 CLASS I 0,5m IK 07



černá N
RAL 9005
bílá B
RAL 9010
hliníková AL
RAL 9006

D21/R miniduplo

oboustranné vyzařování

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný tok	cena [Kč]
D21R/E27		E27	100 W	1600 lm	4236,-
D21R/E27		E27	24 W	1500 lm	4236,-
D21R/F26		G24d3	26 W	1800 lm	4515,-
D21R/F32E		GX24q-3	26 W	1800 lm	4295,-
D21R/F32E		GX24q-3	32 W	2400 lm	5295,-
D21R/MH35E		G12	35 W	3300 lm	6770,-




černá N
RAL 9005
bílá B
RAL 9010
hliníková AL
RAL 9006

D21/R miniduplo

oboustranné vyzař. (nahoru úzký paprsek)

D21R/LTMH35E		G12	35 W	3300 lm	8290,-
--------------	--	-----	------	---------	--------



PŘÍSLUŠENSTVÍ

		Cena [Kč]
D21R/RM	reflektor pro jednostranné vyzařování	279,-