



D11 oblò

Svítlidla OBLO nabízí uživateli vysokou účinnost, jednoduchý design, malou spotřebu elektrické energie a dlouhou životnost. Ve svítidle jsou použity jako světelné zdroje kompaktní zářivky. Tělo svítidla je z technopolymeru s vysokou odolností proti korozi. Svítidlo je určeno k připevnění na stěnu, se speciálním sloupkem je použitelné k osvětlování parků, relaxačních a pěších zón, přístupových koridorů k architektonicky významným stavbám apod. V provedení sub má krytí IP 68, používá 12V zdroj s příkonem 100 W a je určeno pro použití ve fontánách, dekoračních vodních nádržích a dalších podobných aplikacích.


černá
RAL 9005

N

D11 oblò

typ

D11/N2-F10

oblò/N2-F10

zdroj

patice

G24q1

jm. výkon

10 W

cena [Kč]

2730,-


IP67



CLASS II



IK 09


černá
RAL 9005

N

D11 oblò/sub

D11/SUB

oblò/sub

zdroj

patice

GY6,35




IP68



CLASS III



IK 09



122

195



TR box 100



185

80

PŘÍSLUŠENSTVÍ

D11/BOX100-12 TR box 100

Vodotěsný box s transformátorem IP 67, 100 VA-230 V/12 V-50 Hz.

3310,-