



RF 7



Svítlidla RF7 jsou předurčená pro postory s nízkou montážní výškou. Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, který je chráněn polyesterovou bílou barvou v odstínu RAL 9010 (ostatní barevné možnosti jsou k dostání na základě poptávky), reflektor je z leštěného hliníku.

RF7 jsou určena pro vnitřní montáž. Jsou vhodná pro sportovní, výrobní nebo skladové haly, a to jako přísazená a nebo pomocí příslušenství závěsná svítidla.

RF7 jsou nabízena jako otevřená bez krycího skla (IP20) a nebo ve verzi RF7/V, vč. krycího čirého bezpečnostního tvrzeného skla (IP40). K tělu svítidla je přichyceno dvěma technopolymerovými závěsy.









bílá
RAL 9010

RF7/S symetrický reflektor bez skla

typ	zdroj	patice	jm. výkon	světelný zdroj	cena [Kč]
05224685	S/252		E40	250 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D	3910,-
05224785	S/402		E40	400 W NAV-T/SONT-T/HQI-BT/D	4340,-
05224885	S/250		E40	250 W HPI-T Plus	3430,-
05224985	S/400		E40	400 W HPI-T Plus	3700,-

RF7/V-S symetrický reflektor se sklem

05228485	S/252		E40	250 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D	4610,-
05228585	S/402		E40	400 W NAV-T/SONT-T/HQI-BT/D	5390,-
05228685	S/250		E40	250 W HPI-T Plus	4120,-
05228785	S/400		E40	400 W HPI-T Plus	4550,-









bílá
RAL 9010

RF7/SSD symetrický reflektor bez skla, široká vyzařovací charakteristika

05227385	S/252		E40	250 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D	3910,-
05227485	S/402		E40	400 W NAV-T/SONT-T/HQI-BT/D	4340,-
05227585	S/250		E40	250 W HPI-T Plus	3430,-
05227685	S/400		E40	400 W HPI-T Plus	3700,-

RF7/V-SSD symetrický reflektor se sklem, široká vyzařovací charakteristika

05229285	S/252		E40	250 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D	4770,-
05229385	S/402		E40	400 W NAV-T/SONT-T/HQI-BT/D	5570,-
05229485	S/250		E40	250 W HPI-T Plus	4270,-
05229585	S/400		E40	400 W HPI-T Plus	4700,-









bílá
RAL 9010

RF7/A asymetrický reflektor bez skla



05225085	S/252		E40	250 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D	3910,-
05225185	S/402		E40	400 W NAV-T/SONT-T/HQI-BT/D	4340,-
05225285	S/250		E40	250 W HPI-T Plus	3430,-
05225385	S/400		E40	400 W HPI-T Plus	3700,-

RF7/V-A asymetrický reflektor se sklem

05228885	S/252		E40	250 W NAV-T/SONT-T/HQI-T/D	4610,-
05228985	S/402		E40	400 W NAV-T/SONT-T/HQI-BT/D	5390,-
05229085	S/250		E40	250 W HPI-T Plus	4120,-
05229185	S/400		E40	400 W HPI-T Plus	4550,-



Včetně krycího tvrzeného skla.

	CLASS I 	IP 40 (se sklem) IP 20 (bez skla)	RAL 9010		 1m	IK 09 10J		 max 13,5kg	 $\varnothing 8,5 +14,5$	 5x4mm ²			
				85								ST  250÷400W	MT  250÷400W
 635	 180	 600			 (4x) 8 20 195								

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA

RF 7



A0416 	A0417 	A0423 	A0066 	A0420 	 665 445 50 3xØ10	 420 ~360 ± 90°
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------------------	--------------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

14083320	A0416	Ochranná mřížka z galvanizovaného ocelového drátu s odolností 20 V.	1010,-
14083420	A0417	Mřížka proti oslnění z anodizovaného hliníku.	790,-
14084120	A0423 bílá RAL 9010 85	Matné sklo.	126,-
14083785	A0420 bílá RAL 9010 85	Úchyt pro montáž na stěnu nebo strop – umožňující naklopení svítidla.	984,-
14249002	A0066	Přepínací zařízení pro orientační osvětlení a okamžitý restart (objednává se společně se svítidlem).	