



Univerzální stolní svítidla osazená kompaktními zářivkami.

- dvojité rameno s naklápěcí hlavou umožňuje libovolné nastavení
- konvenční nebo elektronický předřadník
- upevnění pomocí šroubovací základny, úchytu na stěnu nebo svěrky
- krytí IP 20, class I.
- povrchová úprava práškovými barvami
- hmotnost hlavice je vyvážená pomocí pružin a třecích kloubů
- kryt zářivky je z opálového akrylátu (nebo pouze s parabolickou mřížkou proti oslnění)
- teplota chromatičnosti 4000 K (neutrální bílá)



ST/STE, SN/SNE

Waldmann W
ENGINEER OF LIGHT.



šedá
RAL 7033 G

ST 107 s konvenčním předřadníkem

typ		zdroj	patice	jm. výkon	napájení	hmotnost	cena [Kč]
112 294 000	ST 107		TC-S	7 W	230 V/ 50 Hz	1,4 kg	4860,-



šedá
RAL 7035 G

ST 124, 136 s konvenčním předřadníkem

•110 801 000	ST 124		TC-L	24 W	230 V; 50 Hz	3,5 kg	9180,-
110 801 002	ST 124		TC-L	24 W	230 V; 50 Hz	3,5 kg	9180,-
•110 821 000	ST 136		TC-L	36 W	230 V; 50 Hz	3,6 kg	9300,-
110 821 005	ST 136		TC-L	36 W	230 V; 50 Hz	3,6 kg	9300,-

STE 124,136 s elektronickým předřadníkem

•110 811 000	STE 124		TC-L	24 W	220-240 V; 50/60 Hz	2,7 kg	11590,-
110 811 003	STE 124		TC-L	24 W	220-240 V; 50/60 Hz	2,7 kg	11500,-
•110 831 000	STE 136		TC-L	36 W	220-240 V; 50/60 Hz	2,9 kg	11700,-



šedá
RAL 7035 G

STE 111 s elektronickým předřadníkem

•112 349 000	STE 111		TC-SEL	11 W	220-240 V; 50/60 Hz	1,4 kg	4899,-
--------------	---------	--	--------	------	---------------------	--------	--------



šedá
RAL 7035 G

STE 111 s elektronickým předřadníkem

•112 399 000	STE 111		TC-SEL	11 W	220-240 V; 50/60 Hz	1,4 kg	4666,-
--------------	---------	--	--------	------	---------------------	--------	--------



černá
RAL 9005 N

STE 136A s elektronickým předřadníkem, antistatickou úpravou a parabolickou mřížkou

110 941 000	STE 136A		TC-L	36 W	220-240 V; 50/60 Hz	3,0 kg	12990,-
-------------	----------	--	------	------	---------------------	--------	---------



šedá
RAL 7035

G

STE 136T, 155T

s elektronickým předřadníkem

typ	zdroj	patice	jm. výkon	napájení	hmotnost	cena [Kč]
•112 226 020 STE 155T pravá		TC-L	55 W	220-240 V; 50/60 Hz	3,7 kg	14900,-
•112 227 020 STE 155T levá		TC-L	55 W	220-240 V; 50/60 Hz	3,7 kg	14600,-
112 104 021 STE 136T		TC-L	36 W	220-240 V; 50/60 Hz	3,7 kg	12900,-

Svítlidla s teplotou chromatičnosti 5400 K (denní bílá). Tato barva světla nabízí ideální řešení osvětlení pro tiskárny, zubní ordinace a laboratoře.

šedá
RAL 7035

G

SN 118, 136

s komerčním předřadníkem

•111 001 000 SN 118		TC-L	18 W	230 V; 50 Hz	3,3 kg	7490,-
111 001 002 SN 118		TC-L	18 W	230 V; 50 Hz	3,3 kg	7490,-
•111 011 000 SN 136		TC-L	36 W	230 V; 50 Hz	3,7 kg	7990,-
111 011 002 SN 136		TC-L	36 W	230 V; 50 Hz	3,7 kg	7990,-

šedá
RAL 7035

G

SNE 118, 136

s elektronickým předřadníkem

•111 591 000 SNE 136		TC-L	36 W	220-240 V; 50/60 Hz	3,1 kg	9690,-
111 591 002 SNE 136		TC-L	36 W	220-240 V; 50/60 Hz	3,1 kg	9690,-

- s parabolickou mřížkou



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Svěrka na stůl TK:			
190 008 019	TK 1/45	0 - 45 mm	433,-
190 007 019	TK 1/65	0 - 65 mm	479,-
190 033 019	TK 1/135	65 - 135 mm	544,-
190 035 019	TK 1/165	95 - 165 mm	626,-
190 007 059	Svěrka na stůl TK 1/65. Varianta ESD.		549,-
190 036 039	Základna na stůl.		1990,-
190 036 109	Základna na stůl. Varianta ESD.		2299,-
300 213 018	L profil pro uchycení na stěnu 60×60 mm.		410,-
D13 148 000	Úchyt na stěnu.		599,-
190 135 019	Přídavná lupa pro svítidla ST 124/136, 105×175, 3 dioptrie		5660,-
190 182 019	Přídavná lupa pro SN 118/136, 105×175 mm, 3 dioptrie.		4520,-
190 031 019	Pětiramenný pojízdný podstavec.		5730,-