




TOP je univerzální svítidlo vhodné pro interiérové i exteriérové aplikace umožňující řešit celou řadu požadavků na osvětlení. Originální tvar pouzdra D14 TOP byl navržen tak, aby bylo dosaženo optimální vyzařovací charakteristiky ve vztahu k objektu při upevnění svítidla na stěnu. Vyzařovací charakteristiku je možné dále upravovat pomocí clony a mřížek. Svítidlo je vhodné pro přímé i nepřímé osvětlení. Tělo je přesný odlitek z hliníku, krytý bezpečnostním sklem odolným proti prudkým změnám teploty. Silikonová těsnění zajišťují krytí IP65. Pro osvětlování zahrad, parků a pěších zón je k dispozici elegantní hliníkový sloupek s povrchovou úpravou práškovými barvami, který umožňuje připevnění jednoho nebo dvou svítidel D14 TOP.



D14 top



IP65 CLASS I IK 06






černá
RAL 9005
hliníková
RAL 9006

N
AL

D14 top

typ	zdroj	patice	jm. výkon	cena [Kč]
D14/F10D1-N	top/F10W	Gx24d1	10 W	4370,-
	top/F13W	Gx24d1	13 W	4370,-
•D14/E27-N	top/E27	E27	60 W	4068,-
D14/QI100-N	top/QI100	R7s	100 W	4068,-

Standardní barva je černá (kód N), ale svítidlo lze dodat i v barvě hliníkové (kód AL).
• s elektronickým předřadníkem



PŘÍSLUŠENSTVÍ

D12/CUP-N	CUP	černá RAL 9005	N	Clona.	669,-
D12/GD-N	GD	černá RAL 9005	N	Mřížka s vodorovným žebrováním.	669,-
D12/GP-N	GP	černá RAL 9005	N	Mřížka se svislým žebrováním.	669,-
D14/SH90D-N	SH90D	černá RAL 9005	N	Sloupek pro upevnění jednoho nebo dvou svítidel, výška 90 cm.	2670,-