


Nástěnné svítidlo pro domovní použití dostupné ve třech velikostech. Elektromagnetické tlumivky instalované do zářivkových verzí jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Tělo svítidla je vyrobeno ze samozhášecího technopolymeru (třída V2), difuzor je z mléčného skla.



VISIR

PRISMA


IP44 ▲ ▽ CLASS I Ⓢ / CLASS II Ⓢ CE IK05 0,7J / IK04 0,5J




žlutá
světlo
stříbrná
matná
černá
RAL 9005

IV1
GR3
BK1

VISIR 10		IK05					
typ	barva	zdroj	patice	class	jm. výkon	sv. zdroj	cena [Kč]
008521	IV1		E27	II	max 1× 40 W	IBP	1120,-
008522	BK1		E27	II	max 1× 40 W	IBP	1120,-
008523	GR3		E27	II	max 1× 40 W	IBP	1310,-
008524	IV1		G24d-1	I	1× 10 W	FSQ	1830,-
008525	BK1		G24d-1	I	1× 10 W	FSQ	1830,-
008526	GR3		G24d-1	I	1× 10 W	FSQ	2020,-



VISIR 20		IK04					
typ	barva	zdroj	patice	class	jm. výkon	sv. zdroj	cena [Kč]
008528	IV1		E27	II	max 1× 60 W	IBP	1270,-
008529	BK1		E27	II	max 1× 60 W	IBP	1270,-
008530	GR3		E27	II	max 1× 60 W	IBP	1500,-
008531	IV1		Gx24d-1	I	1× 13 W/T	FSM	1970,-
008532	BK1		Gx24d-1	I	1× 13 W/T	FSM	1970,-
008533	GR3		Gx24d-1	I	1× 13 W/T	FSM	2200,-
008534	IV1		Gx24d-2	I	1× 18 W/T	FSM	2010,-
008535	BK1		Gx24d-2	I	1× 18 W/T	FSM	2010,-
008536	GR3		Gx24d-2	I	1× 18 W/T	FSM	2250,-



VISIR 30		IK04					
typ	barva	zdroj	patice	class	jm. výkon	sv. zdroj	cena [Kč]
008538	IV1		E27	II	max 2× 60 W	IBP	1800,-
008539	BK1		E27	II	max 2× 60 W	IBP	1800,-
008540	GR3		E27	II	max 2× 60 W	IBP	2040,-
008544	IV1		G24d-3	I	1× 26 W	FSQ	2330,-
008545	BK1		G24d-3	I	1× 26 W	FSQ	2330,-
008546	GR3		G24d-3	I	1× 26 W	FSQ	2580,-
008541	IV1		Gx24d-2	I	2× 18 W/T	FSM	3200,-
008542	BK1		Gx24d-2	I	2× 18 W/T	FSM	3200,-
008543	GR3		Gx24d-2	I	2× 18 W/T	FSM	3410,-

- elektronický předřadník
- svítidlo je dodáváno včetně světelného zdroje

