

868 MHz PLL FM Transmitter module with External Antenna

Pin-out

- 1) Ground
- 2) Data Input
- 4) Ground
- 11) RF Output
- 13) Ground
- 15) +V

TX-8L30PF06

PLL FM Transmitter

6 dBm

3V

Information subject to change without notice

Description

PLL FM transmitter (2FSK) with external antenna ideal for application when you need to modulate ON-OFF a RF carrier with digital signals. Pin to pin compatible with all OOK AUREL transmitters.

Null consumption without modulation signal. In compliance with EN 300 220, EN 301 489 & EN 60950 European Normative.


Descrizione

Modulo trasmettitore PLL in modulazione di frequenza (2FSK) con antenna esterna per applicazioni RF con dati digitali.

Il modulo è pin-to-pin compatibile con la serie di trasmettitori OOK AUREL.

Consumo nullo in assenza di segnale modulante. In accordo con le Normative Europee EN 300 220, EN 301 489 ed EN 60950.

Mechanical Dimensions



Ta = 25 °C

Technical Specification

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
V _s	Supply Voltage • Alimentazione	2	3		Vdc
I _s	Supply Current • Corrente assorbita	13	19	26	mA
F _c	Carrier frequency • Frequenza portante		868.3		MHz
P _o	RF Output power • Potenza di uscita RF	+3	+6		dBm
Z _o	RF Output Impedance • Impedenza d'uscita RF		50		Ω
D _f	Deviation • Deviazione		±35		KHz
F _M	Square wave modulation • Frequenza di modulazione			10	KHz
L _i	Input logic level • Livello logico d'ingresso		V _s		V
T _{wu}	Wake up time • Tempo di accensione		6		ms
T _{op}	Operating temperature range • Temperatura di lavoro	-20		+80	°C

Product Code: 650200655