

P8 TR USB (3299-09908)

CZ USB vysílač



ENIKA.CZ s.r.o.
Nádražní 609, 509 01 Nová Paka, Czech Republic
Telefon: +420 493 773311, Fax: +420 493 773322
E-mail: enika@enika.cz, <http://www.enika.cz>

CZ

POPIS

USB vysílač slouží především k dálkovému bezdrátovému nastavení a konfiguraci přístrojů řady POSEIDON®. K tomuto účelu musí být USB vysílač připojen k počítači s nainstalovaným programem POSEIDON® Asistent.

USB vysílač zprostředkovává komunikaci (dálkovou správu) mezi přístroji POSEIDON® a konfiguračním programem POSEIDON® Asistent pomocí obousměrné komunikace.

Podle jednotlivých typů přístrojů lze do jejich paměti vkládat, upravovat a mazat kódy vysílačů a funkce, které jsou jednotlivým kódům přiřazeny. Lze nastavovat parametry přístrojů (doby sepnutí, prodlevy, úroveň výstupů, rychlosti náběhů a doběhů atd.). Pro zvětšení dosahu u rozsáhlé sítě přístrojů je možné nastavit vícenásobnou retranslaci a také lze nastavit způsob vyhledávání přístrojů pro účely dálkové správy tak, aby se dálková správa nedala zneužít pro nežádoucí změny v nastavení přístrojů.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Před připojením USB vysílače k PC je nutné nainstalovat ovladač zařízení. Aktuální ovladač je dostupný ve formě spustitelného instalačního programu (.exe) na adrese <http://www.enika.cz/instalacni-elektronika/technicka-podpora/poseidon.html>.

Po úspěšné instalaci ovladače lze USB vysílač připojit k USB portu na počítači.

Dále je nutné na počítači nainstalovat program POSEIDON® Asistent, který je dostupný na téže adrese. Po ukončení instalace je program POSEIDON® Asistent spolu s USB vysílačem připraven k použití.

ENIKA.CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že tento P8 TR USB je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Technická data / Technical data	P8 TR USB
Komunikační protokol / Communications protocol:	USB 2.0 full speed
Podporované OS / Supported OS:	Windows 7 32,64-bit Windows XP and XP 64-bit Windows Vista and Vista 64-bit
Provozní teplota / Operating temperature:	0 + + 35 °C
Provozní kmitočet / Frequency:	868,3 MHz
Dosah / Range:	150 m ve volném prostoru / in open space
Hmotnost / Weight:	10 g
Rozměry / Dimensions:	75 × 20 × 8 mm
Na zařízení není dovoleno provádět dodatečné technické úpravy! It is forbidden to do any technical modifications on the device! Zařízení lze provozovat na základě aktuálního VO–R/10/. (viz www.ctu.cz) a za podmínek v něm uvedených.	
 	

Prohlášení o shodě	
Výrobce:	ENIKA.CZ s. r. o. 190 00 PRAHA 9, Pod Harfou 933/86 IČO: 28218167
tímto prohlašuje, že výrobek	
typové označení:	P8 TR USB (3299-09908)
specifikace: druh výrobku:	--- USB vysílač
frekvence:	868,3 MHz
vý výkon:	10 dBm
citlivost:	-110 dBm
- je ve shodě se základními požadavky NV 426/2000 Sb. v platném znění - odpovídá základním požadavkům a dalším ustanovením evropské direktivy 1999/5/ES (R&TTE) (Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody) - splňuje požadavky těchto norem a předpisů:	
rádiové parametry:	ČSN ETSI EN 300220-1 V2.1.1:2006 ČSN ETSI EN 300220-2 V2.1.1:2006 EN 301 489-1 V1.5.1:04 VO-R/10/09.2012-11
elektrická bezpečnost:	ČSN EN 60 669-2-1 ed.3:05 ČSN EN 60 669-1 ed.2:03
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.	
V Nové Pace dne 28.02.2013	ing. Vladimír Militký řídící systému jakosti