

JA-101K - Ústredňa so zabudovaným GSM/GPRS komunikátorom



Ústredňa JA-101K je **základný stavebný prvok zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.**

Ponúka flexibilné nastavovanie a umožňuje jednoduchú a účinnú ochranu malých podnikateľských priestorov, väčších rodinných domov, kancelárií a firiem.

Požadované nastavenie a rozsah systému sa programuje prostredníctvom softvéru F-Link.

Ústredňa JA-101K ponúka:

- až 50 bezdrôtových alebo zbernicových zón
- až 50 užívateľských kódov
- až 6 sekcií
- až 8 programovateľných PG výstupov
- 20 automatických akcií nastaviteľných podľa týždenného kalendára
- SMS hlásenia až 8 užívateľom
- 8 užívateľov môže okrem SMS správ využívať aj výstražné hlasové volania
- 4 nastaviteľné PCO
- 5 voliteľných komunikačných protokolov na PCO
- 4 ľubovoľne nastaviteľné udalosti

Ústredňa má **zabudovaný GSM/GPRS komunikátor**, ktorý umožňuje hlasovú, SMS a / alebo GPRS komunikáciu s koncovými užívateľmi a monitorovacími strediskami. Súčasťou ústredne je **1GB pamäťová karta**, na ktorú sa ukladajú: pamäť udalostí, hlasové správy, fotografie atď.

Ústredňa má:

- 1 x svorkovnica pre pripojenie zbernice
- 1 x konektor pre rádiový modul (JA-110R)

Technické parametre:

Certifikácia	NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Napájanie	230 V / 50 Hz
Napájací zdroj	typ A (STN EN 50131-6)
Spotreba	pri výpadku AC 70 mA, počas poplachu: 120 mA
Zálohovací akumulátor	12 V / max. 2,6 Ah
Max. doba dobíjania akumulátora	72 hod
Napájanie dátovej zbernice	max. zaťaženie 400 mA
Max. výstupný prúd (5 min)	1 A
Záložné napájanie zbernice	2,6 Ah akumulátor na dobu 12 hodín
Pracovná frekvencia JA-110R	obojsmerný protokol Jablotron 868 MHz (modul nie je súčasťou ústredne)
Počet adries	50
Pamäť udalostí	700 MB - viac ako milión udalostí
Stupeň zabezpečenia	stupeň 2 STN EN 50131-1, STN EN 50131-3 STN EN 50131-6, STN EN 50131-5-3
Rozmery	214 x 258 x 77 (v x š x h)