

JA-110M - Zbernicový modul na pripojenie 2 magnetických detektorov



Zbernicový modul JA-110M je určený na **pripojenie magnetických detektorov otvorenia dverí a okien**.

Obsahuje **dva nezávislé programovateľné vstupy**, ktoré môžu byť NC/NO alebo vyvažované rezistorom. Umožňuje nastaviť minimálnu **dobu aktivácie** potrebnú na vyhlásenie poplachu (0,5 s, 1 s, 2 s alebo 5 s).

Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje dve pozície. Signalizácia inteligentnej pamäte **SMART MEMORY** (SMI) umožňuje vizuálne overenie aktivácie detektora LED kontrolkou.

Technické parametre:

Napájanie	12 V, zo zbernice ústredne JABLOTRON 100
Kľudová spotreba	3 mA
Max. dĺžka prepojovacieho kábla	až 3 m
Aktivácia vstupu	NO aj NC
Minimálna doba aktivácie vstupu	voliteľne 0,5 / 1 / 2 / 5 s
Klasifikácia	stupeň 2, STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-6
Rozmery	40 x 100 x 22 mm (š x v x h)