

JA-110N-DIN - Zbernicový výkonový modul PG výstupov PG-DIN



Modul PG výstupov má spínacie relé (**16 A**) s nastavením **NO alebo NC**.

Je určený pre **montáž na DIN lištu**.

Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Môže slúžiť napríklad na ovládanie osvetlenia, ventilátorov atď... Relé je programovateľným výstupom ústredne.

Technické parametre:

Napájanie	12 V, zo zbernice ústredne JABLOTRON 100
Kľudová spotreba	5 mA
Spotreba pri aktívnom relé	45 mA
Minimálny DC spínaný výkon	0,5 W
Maximálne spínané napätie	250 V AC / 24 V DC
Zaťažiteľnosť relé - odporová	max. 16 A
Zaťažiteľnosť relé - kapacitná	max. 8 A
Zaťažiteľnosť relé - halogén AC	1000 W
Zaťažiteľnosť relé - halogén DC	384 W
Prierez pripojovacích vodičov	max. 2x 1,5 mm ² max. 1x 2,5 mm ²
Spíňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022 STN EN 60950-1, DIN lišta EN60715
Prostredie	II - vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Rozmery	18 x 90 x 64 mm