

## **JA-110ST** - Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty



Zbernicový požiarový detektor JA-110ST je určený na kombinovanú (optickú a teplotnú) **detekciu požiaru v obytných a komerčných budovách.**

**Umožňuje nastavenie detekcie:** súčasne optická aj teplotná, iba optická, iba teplotná a optická alebo teplotná (pre vyhlásenie poplachu stačí jeden z podnetov).

Detektor komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu. Signalizácia inteligentnej pamäte **SMART MEMORY** umožňuje vizuálne overenie aktivácie detektora LED kontrolkou.

### **Technické parametre:**

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Napájanie                    | 12 V, zo zbernice ústredne JABLOTRON 100 |
| Kľudová spotreba             | 5 mA                                     |
| Citlivosť detekcie požiaru   | m = 0,11 / 0,13 dB / m                   |
| Detekcia teploty             | trieda A2                                |
| Teplota pre spustenie alarmu | 60 až 70 °C                              |
| Spĺňa normy                  | EN 54-7, EN 54-5                         |
| Rozmery                      | priemer 126 x 50 mm                      |