

## **JA-114E** - Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID



JA-114E je zbernicový prístupový modul **s LCD displejom, klávesnicou, ovládacím segmentom a RFID čítačkou.**

Slúži na **jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie** zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.

Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo **až 20**.

Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaný. Má zabudovanú funkciu úspory energie počas výpadku napájania. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu. Ponuka menu na LCD displeji umožňuje prehľadné ovládanie a správu sekcií, zón, PG výstupov a zobrazenie informácií o udalostiach v systéme.

### **Technické parametre:**

Napájanie	12 V, zo zbernice ústredne JABLOTRON 100
Klúdová spotreba	50 mA
Spotreba pri výpadku AC	15 mA
Frekvencia RFID	125 kHz, jedinečný kód JABLOTRON
Možnosť použitia segmentov	áno - až 20
Prostredie STN EN 50131-1, 50131-3	II - vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Rozmery	128 x 102 x 33 mm (v x š x h)