

JA-150ST - Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty



Kombinovaný optický detektor **dymu a zvýšenej teploty** JA-150ST je určený na detekciu požiaru v obytných a komerčných budovách.

Umožňuje nastavenie detekcie: súčasne optická aj teplotná, iba optická, iba teplotná a optická alebo teplotná (na vyhlásenie poplachu stačí jeden z podnetov).

Má funkciu pamäte poplachu, pri ktorej LED kontrolka ostáva svietiť aj po skončení poplachového stavu. Je napájaný alkalickými batériami, je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Technické parametre:

Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol JABLOTRON 100
Detekcia požiaru	optická (dym), teplotná
Citlivosť detekcie požiaru	m = 0,11 / 0,13 dB / m
Detekcia teploty	trieda A2
Teplota pre spustenie alarmu	60 až 70 °C
Spĺňa normy	EN 54-7, EN 54-5
Napájanie	3x alkalická batéria AA 1,5 V
Životnosť batérií	cca 2 roky
Komunikačný dosah	cca 200 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	priemer 126 x 50 mm