

JA-152E - Bezdrôtový prístupový modul s RFID čítačkou



JA-152E je **obojsmerne komunikujúci bezdrôtový prístupový modul s ovládacím segmentom a RFID čítačkou**.

Slúži na **jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie** zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100.

Počet ovládacích segmentov JA-152E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20.

Implementovaná funkcia inteligentnej rádiovkej aktivácie vstupom do objektu – **Smart Radio Wake-up (SRW)** – umožňuje v systéme so zapnutou ochranou automatické zobudenie prístupového modulu počas príchodového oneskorenia. Modul je napájaný alkalickými batériami, je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Technické parametre:

Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol JABLOTRON 100
Napájanie	3x alkalická batéria (AA 1,5 V)
Životnosť batérií	cca 1 rok
Komunikačný dosah	cca 200 m na priamu viditeľnosť
Frekvencia RFID	125 kHz, jedinečný kód JABLOTRON
Možnosť použitia segmentov	áno - až 20
Klasifikácia	stupeň 2: STN EN 50131-1, STN EN 50131-3 STN EN 50131-6
Prostredie STN EN 50131-1, 50131-3	II - vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Rozmery	76 x 102 x 33 mm (v x š x h)