

JA-180G - Bezdrôtový detektor úniku plynu



Detektor úniku plynu JA-180G reaguje na **horľavé plyny a výpary** (zemný plyn, metán, bután, propán, acetylén, atď.).

Pri aktivácii odošle do ústredne poplachový signál typu požiar a zároveň na nebezpečenstvo upozorňuje akusticky prostredníctvom zabudovanej sirény.

Má aj reléový poplachový výstup, ktorý **umožňuje uzatvoriť prívod plynu** (v spolupráci s vhodným elektrickým plynovým uzáverom). Detektor sa sám automaticky testuje.

Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Technické parametre:

Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol JABLOTRON 100
Detekčná metóda	katalytická oxidácia na platinovom vlákne
Reléový výstup	prepínací kontakt max. 230 V / 5 A
Citlivosť	voliteľná, 10 alebo 20% LEL
Odporúčaná max. plocha pokrytia	50 m ³
Akustický výkon sirény	94dB / 0,3 m
Napájanie	z el. siete 230 V / 50 Hz / 2W
Komunikačný dosah	cca 200 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	100 x 73 x 39 (v x š x h)