

JA-180N - Bezdrôtový modul výkonových relé



Modul výkonových relé dokáže komunikovať s prvkami systému JA-100 (bezdrôtové detektory, diaľkové ovládače...).

Napája sa priamo z 230V el. siete a má dve nezávislé výstupné relé. Spolupráca s detektormi umožňuje automatizovať niektoré činnosti v objekte, ako je rozsvetovanie svetiel pri aktivácii detektora, spustenie ventilácie a pod.

Výstupné relé je možné ovládať v rôznych režimoch, v závislosti od naučených prvkov: impulz 1sek., impulz 2min., zmeň stav a zapni/vypni.

Vďaka bezdrôtovo ovládateľným, výkonovým, výstupným relé nájde modul široké uplatnenie v domácej automatizácii na zapínanie osvetlenia, ventilácií, kúrenia, motorov a ďalších zariadení.

Technické parametre:

Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol JABLOTRON 100
Napájanie	230 V / 50 Hz, trieda ochrany II
Príkon	cca 1 W
Zaťažiteľnosť kontaktov relé	max. 2,5 A / 250 V odporová záťaž max. 0,5 A / 250 V kapacitná, žiarovková
Poistka	max. 5 A
Pamäť pre prvky	bezodberová - nemažú sa vypnutím napájania
Minimálna vzdialenosť vysielача	1 m
Prostredie	vnútorné všeobecné, IP40
Rozsah pracovných teplôt	- 10 až + 40 °C
Spĺňa	STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4 EN 55022, STN EN 60950-1
Rozmery a váha	110 x 76 x 33 mm (anténa 35 mm), 120g