

JA-180S - Bezdrôtový kombinovaný detektor dymu a teploty



Kombinovaný optický detektor **dymu a zvýšenej teploty** JA-180S je určený na detekciu požiaru v obytných a komerčných budovách. **Obsahuje vstavanú sirénku.**

Umožňuje nastavenie detekcie: súčasne optická aj teplotná, iba optická, iba teplotná a optická alebo teplotná (na vyhlásenie poplachu stačí jeden z podnetov).

Má funkciu pamäte poplachu, pri ktorej LED kontrolka ostáva svietiť aj po skončení poplachového stavu. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Technické parametre:

Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol JABLOTRON 100
Detekcia požiaru	optická (dym), teplotná
Citlivosť detekcie požiaru	m = 0,11 / 0,13 dB / m
Detekcia teploty	trieda A2
Teplota pre spustenie alarmu	+60 až 70 °C
Spĺňa normy	EN 54-7, EN 54-5
Napájanie	1x lítiová batéria 3,6V AA
Životnosť batérií	cca 3 roky
Komunikačný dosah	cca 200 m na priamu viditeľnosť
Rozmery	priemer 126 x 65 mm