

JA-181M - Bezdrôtový magnetický detektor so vstupnou svorkou



Detektor JA-181M je určený na **detekciu otvorenia dverí alebo okien**. Reaguje na oddialenie magnetu od detektora.

Môže spustiť poplach okamžite pri vstupe narušiteľa alebo s nastaveným oneskorením. Sabotáž. kontakty ho chránia pred neoprávneným zásahom (otvorením krytu alebo odtrhnutím zo steny).

Má vstupnú svorku, do ktorej možno pripojiť drôtový detektor otvorenia. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Technické parametre:

Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol JABLOTRON 100
Napájanie	1 x lítiová batéria (AA 3,6 V)
Životnosť batérií	cca 3 roky
Komunikačný dosah	cca 300 m na priamu viditeľnosť
Pripojenie ext. detektora	áno - NC alebo vyvážená sľučka
Klasifikácia	stupeň 2: STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-6 STN EN 50131-5-3
Prostredie STN EN 50131-1	II - vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Rozmery	110 x 30 x 27 mm (v x š x h)