

JA-182SH - Bezdrôtový detektor otrasov a náklonu



Detektor má **dva režimy činnosti**. Režim detekcie otrasov (vibrácií) dverí, okien, ľahkých priečok apod. hlási pokus o ich prekonanie hrubou silou.

Režim detekcie náklonu môže zase indikovať nežiaducu manipuláciu s cenným predmetom. Detektor používa polovodičový trojosový akcelerometer s digitálnym výstupom. Digitálne spracovanie signálov zaručuje veľkú odolnosť voči falošným poplachom.

Detektor je napájaný z batérie a obsadzuje v zabezpečovacom systéme JABLOTRON 100 jednu pozíciu.

Technické parametre:

Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol JABLOTRON 100
Detekcia	náklon alebo otrasy - voliteľné
Detekcia náklonu	10° až 45°
Napájanie	1x lítiová batéria (CR-123A 1400 mAh)
Životnosť batérií	cca 2 roky
Komunikačný dosah	cca 300 m na priamu viditeľnosť
Klasifikácia	stupeň 2: STN EN 50131-1, STN EN 50131-5-3 STN EN 50131-2-8
Prostredie STN EN 50131-1	II - vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Rozmery	75 x 31 x 26 mm (v x š x h)