

JA-187P - Bezdrôtový vonkajší 2-zónový detektor pohybu - záclona



Detektor JA-187P je určený na detekciu **narušenia vonkajšieho priestoru** pohybom osôb.

Ide o dvojzónový vonkajší detektor pohybu spoločnosti Optex **so zorným uhlom 5°**. Výborne sa hodí na ochranu úzkych priestorov.

Je napájaný lítiovou batériou a má tri sabotážne kontakty (predný na detekčnej časti, predný a zadný na vysielacej časti), ktoré ihneď oznámia každý pokus o otvorenie detektora alebo jeho odtrhnutie zo steny. Detektor má voliteľnú funkciu **"antimasking"** (môže upozorniť na zakrytie detektora).

Informáciu o svojom stave oznamuje **pravidelným prenosom** do systému. Je adresovateľný a v systéme JABLOTRON 100 obsadzuje jednu pozíciu.

Technické parametre:

Komunikačné pásmo	868 MHz, protokol JABLOTRON 100
Dĺžka záberu	2 alebo 5 m
Uhol detekcie	5°
Inštalčná výška	0,8 až 1,2 m nad zemou
Napájanie	3 x lítiová batéria (AA 3,6 V)
Životnosť batérií	cca 3 roky
Komunikačný dosah	cca 300 m na priamu viditeľnosť
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia: podľa Optex STN EN 300 220, STN EN 50130-4 STN EN 55022, STN EN 60950-1
Prostredie STN EN 50131-1	IV - vonkajšie všeobecné, IP 55
Rozsah pracovných teplôt	-20 až +60 °C