

Externá anténa AN-81

Táto anténa je určená výhradne pre bezdrôtové výrobky systému OASiS 80 firmy Jablotron, ktoré komunikujú na frekvencii 868 MHz a sú vybavené konektorom pre externú anténu typu AN-8x. Odporúčame ju použiť vždy v prípade nízkej kvality prijímaného signálu.

Ak použijete túto anténu, musí byť interná anténa zariadenia odpojená (*pozri návod príslušného bezdrôtového zariadenia*).

Aktívnu časť antény odporúčame inštalovať vertikálne a táto časť nesmie byť tienená žiadnym kovovým predmetom. Ak anténa nie je pripevnená ku kovovej podložke, ktorá je väčšia ako samotná anténa, je nutné pod maticu antény prichytiť kovový profil (je súčasťou balenia), ktorý potom slúži ako protiváha.

Ak je anténa použitá v zabezpečovacom systéme, musí byť umiestená v priestore, ktorý je zabezpečovacím systémom pokrytý (chránený), aby sa zabránilo prípadnému úmyselnému poškodeniu antény.

Upozornenie: Nepredlžujte privodný kábel antény.

Technické parametre:

Pracovná frekvencia

868 MHz

Smerová charakteristika

polvlinný dipól

Zisk antény

2,15dB

Impedancia

50 Ω

Odporúčaná inštalácia

vertikálne

Celková dĺžka kábla

1,2m

Prostredie podľa STN EN 50131-1

IV. vonkajšie všeobecné

Rozsah pracovných teplôt

-25 až +60°C

Rozmery

100x32mm

