

AS-1 Akustický signalizátor



Je určený na vonkajšiu signalizáciu zaradenia spätného chodu automobilu, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 3,5t a hladina vonkajšieho hluku je menšia ako 100 dB. Je odolný voči vode a poveternostným vplyvom.

Základné technické parametre:

Pracovné napätie	12 až 30 V	Max. zvukový výkon	85 dB/ 2 m
Frekvencia prerušovania	3 Hz +/- 30 %	Prúdový odber max.	65 mA
Zvuková frekvencia	3 +/- 0,5 kHz	Pracovná teplota	- 20°C +60°C

Návod na montáž:

Signalizátor AS 1 sa pripevňuje v zadnej časti vozidla tak, aby nepresahoval jeho obrys. Na pripevnenie držiaku signalizátora je najlepšie použiť skrutky alebo vruty. Vodiče signalizátora sa pripoja na prívodný kábel svetidla spätného chodu a na kostru (červený kábel na plus pól; červeno-čierny na mínus pól). Signalizátor je istený proti prepólovaniu. Pri zaradení spätného chodu a pri chode motora je táto skutočnosť signalizovaná prerušovaným zvukom v zadnej časti vozidla.

- záruka 24 mesiacov odo dňa zakúpenia, daňový doklad vystavený pri nákupe nahrádza záručný list
- záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené mechanickým poškodením, vyšším napätím alebo prepólovaním

tel.: 041 / 5640 264

www.jablotron.sk