

Servomotory centrálneho uzamykania CM-2.1, CM-5.1



Motor CM-5.1 je päťvodičový so zabudovaným snímačom polohy zámku. Je vhodný pre inštaláciu do predných dverí (ak je žiadané ovládať celý systém centrálneho zamykania ručne - kľúčom v zámku predných dverí).

Verzia CM-2.1 má iba dva vývody, nie je vybavená snímačom polohy. Používa sa pre ovládanie zámkov zadných dverí alebo pre zámky všetkých dverí (ak nie je požadované ovládanie celého systému centrálneho zamykania ručne - kľúčom v zámku predných dverí).

Technické parametre

Pracovné napätie

9 - 15Vjs

Prúdový odber

cca. 2A

Pracovná sila

40N

Zdvih

19mm

Reakčná doba

max. 0,3sek

Mikrospínač polohy

max. 1A / 60V len CM-5)

Pracovná teplota

-20 až +80°C

Popis vodičov

modrý, zelený
hnedý, biely
čierny

- pohon motoru
- snímač polohy
- spoločný kontakt



Poznámka: Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho po skončení životnosti do odpadkov, ale odovzdajte na zbernom mieste elektronického odpadu.

JABLOTRON Slovakia, s.r.o.

Sasinkova 14
010 01 Žilina

Tel.: 041/ 5640 263-265

Fax: 041/ 5640 261

E-mail: jablotron@jablotron.sk

www.jablotron.sk



JABLOTRON