

DE 06-12 Sieťový zdroj 12V / 0.5A

Tento zdroj je určený na napájanie bezdrôtových klávesníc, prípadne iných 12V zariadení, napr. GSM komunikátorov (GD-0x) a prijímačov UC firmy Jablotron. Rozmery zdroja umožňujú jeho umiestnenie do štandardnej elektroinštalačnej krabice pod omietku (KU-68). Spodné diely vyššie uvedených výrobkov Jablotron sú pripravené pre montáž na štandardizované elektroinštalačné krabice. Zdroj možno umiestniť aj do rozvodných skríň (upevní sa pomocou dvoch skrutiek M3). Má pohyblivý prívod zakončený sieťovou vidlicou s dĺžkou 1,1m.

Technické parametre

Napájacie napätie	100 – 240 V st., trieda ochrany II
Výstupné napätie	12V js ($\pm 2\%$)
Výstupný prúd	500 mA
Špičkový výstupný prúd $T < 5 \text{ min}$	1000 mA
Výstupný výkon	max. 12 W
Ochrana proti skratu a teplotnému preťaženiu	áno
Krytie	IP64
Rozmery	50 x 48 x 25 mm
Prívodný kábel	dĺžka 110 mm (230V), priemer 1,3 mm
Pracovné prostredie podľa STN EN 50131-1	trieda II. – vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10°C až 40°C
Ďalej spĺňa	STN EN 60950-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022