



Záplavový detektor LD-12

Detektor slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (sklad, kúpeľňa atď.) vodou. Túto informáciu možno prostredníctvom zabezpečovacieho systému hlásiť ďalej napr. SMS správou, prenosom na PCO, zopnutím PG výstupu atď. Detektor LD-12 sa používa ako drôtový vstup ústredne. Napájanie +12V sa pripája na červený vodič a GND na čierny vodič. Pri prepojení elektród (zaplavením vodou) detektor prepojí modrý vodič s GND a odpojí žltý vodič od GND. Po rozpojení elektród (vysušení vody) sa modrý vodič odpojí od GND a žltý sa spojí s GND.

Pripojenie k JA-8x OASiS - použite
žltý vodič (vyvážená slučka)
modrý vodič *nepoužívať*



Pripojenie k JA-6x PROFI - použite
žltý vodič (rozpínacia slučka)
modrý vodič *nepoužívať*



Technické parametre

Pracovné prostredie

Napájanie

Výstup

Pracovná teplota

Detektor

Spíňa

vnútorné

12 Vjs. $\pm 15\%$; 2 mA

max. 200mA

-10 až +40 °C

reaguje na zaplavenie vodou

STN EN50130-4, STN EN 55022

