

Záplavový detektor LD-81

Detektor slúži na indikáciu zaplavenia priestoru (sklad, kúpeľňa atď.) vodou. Túto informáciu možno prostredníctvom zabezpečovacieho systému hlásiť ďalej napr. SMS správou, prenosom na PCO, zopnutím PG výstupu atď. Je určený na použitie so systémom OASiS. Pripája sa k bezdrôtovému detektoru JA-81M - červený vodič do svoriek IN1 a čierny do svoriek GND. Pri prepojení elektród (zaplavením vodou) detektor vyšle signál aktivácia. Deaktivácia detektora sa vyšle po rozpojení elektród (vysušení vody). Detektor je napájaný priamo z JA-81M a pre svoju činnosť nepotrebuje žiadny iný zdroj energie.

Detektor LD-81 možno použiť aj s detektorom JA-60N pre systémy JA-6x PROFI a MAESTRO za predpokladu, že vložíte odpor 4k7 – 5k6 do série medzi svorku INP a červený vodič detektora. Čierny vodič zapojte do svorky GND.

Technické parametre

Pracovné prostredie

Pracovná teplota

Detektor

Spíňa

vnútorné

-10 až +40 °C

reaguje na zaplavenie vodou

STN EN50130-4, STN EN 55022

