

Elektromagnetický otvárač SF-12

Servomagnet slúži na ovládanie machanizmov, u ktorých je potrebné vypnutie alebo odblokovanie funkcie krátkodobého jednosmerného ťahu o väčšej sile. Môže poslúžiť vo vozidlách na dodatočné ovládanie napr. piatych dverí, prednej kapoty alebo veka nádrže. Používa sa aj pri tuningových úpravách pre otváranie dverí. Podobne je ho možné využívať aj v objektových aplikáciách u dverí alebo brán.

Obsah balenia

servomagnet SF- 12 s konzolou vrátane skrutiek	1ks
tlačidlo s upevňovacou konzolou vrátane skrutiek	1ks
prepojovací kábel	1ks
ukostrovací kábel s okom o Ø6mm	1ks
poistkové púzdro s poistkou 10A	1ks
upevňovacia dutinka na lanko so skrutkou	1ks

Technické parametre

Rozmery	Ø38 x 105mm
Napájanie	10 – 15Vjs
Prúdový odber / poistka	<10A / 10A
Max. doba zopnutia	5s
Dĺžka ťahu (zdvihu)	14-15mm
Sila ťahu	5,5kg
Pripojovacie konektory	faston 6,8mm

Upozornenie:

Dodávateľ nezodpovedá za úrazy spôsobené testovaním ťahu servomagnetu rukou.

Schéma elektrického a mechanického zapojenia

